CUBLEX Series　機種仕様一覧表

	5軸複合マシニングセンタ **CUBLEX-35**	5軸複合マシニングセンタ **CUBLEX-63**
最大工作物寸法：mm	 Φ350×H315	 Φ630×H450
工作物許容質量：kg	60	350
軸移動量（X/Y/Z）：mm	550/440/580	760/845/660
軸移動量（B/C）：deg	-125～+65/360	-120～+30/360
作業面の大きさ：mm	Φ130	Φ500☒
主軸回転速度：min^{-1}	12,000：HSK-A63W(ICTM) 標準 15,000：HSK-A63W(ICTM) オプション 20,000：HSK-A63W(ICTM) オプション	12,000：HSK-A63W(ICTM) 標準 20,000：HSK-A63W(ICTM) オプション 10,000：HSK-A100W(ICTM) オプション 12,000：HSK-A100W(ICTM) オプション
早送り速度(X/Y/Z)：m/min	60	60
早送り速度(A)：min^{-1}	-	25
早送り速度(B)：min^{-1}	50	-
早送り速度(C)：min^{-1}	200（マシニングモード） 標準 3,000（旋削/研削モード） オプション	200（マシニングモード） 標準 1,300（旋削/研削モード） オプション
工具本数：本	60：HSK-A63W(ICTM) 標準 130/170/210/250/290/330：HSK-A63W(ICTM) オプション 370/410/450/490/530：HSK-A63W(ICTM) オプション	51：HSK-A63W(ICTM) 標準 120/150/180/210/240：HSK-A63W(ICTM) オプション 120/160/200/240/280/320：HSK-A63W(ICTM) オプション 360/400/440/480/520：HSK-A63W(ICTM) オプション 60：HSK-A100W(ICTM) オプション 120/150/180/210/240：HSK-A100W(ICTM) オプション 270/300/330/360：HSK-A100W(ICTM) オプション
パレット数：枚	2 標準 32/40/49/60：タワーパレットシステム オプション 38/47：タワーパレットシステム（段取台2基付） オプション	2 標準 6：フロアパレットシステム オプション 18：タワーパレットシステム オプション
NC装置	Matsuura G-Tech 31i	Matsuura G-Tech 31i