



LX Series 機種仕様一覧表

	ハイプレジジョンリニアモータマシン LF-160	ハイプレジジョンリニアモータマシン LV-500	ハイレードリニアモータマシン LX-160	ハイレードリニアモータマシン LM-500
最大工作物寸法：mm	 Φ160×H230 (標準) Φ160×H200 (PC付き) ※ビュレット形状		 Φ160×H230 (標準) Φ160×H200 (PC付き) ※ビュレット形状	
工作物許容質量：kg	20	100	20	100
軸移動量 (X/Y/Z)：mm	500/250/300	500/350/300	500/250/300	500/350/300
軸移動量 (B/C)：deg	-125～+125/360	-	-125～+125/360	-
作業面の大きさ：mm	Φ100 標準 Φ112 PC付き	540 x 350	Φ100 標準 Φ112 PC付き	540 x 350
主軸タイプ	超低振動主軸	超低振動主軸	低振動主軸	低振動主軸
主軸回転速度：min ⁻¹	46,000：BT30 標準 46,000：HSK-E40 オプション	46,000：BT30 標準 46,000：HSK-E40 オプション	46,000：BT30 標準 46,000：HSK-E40 オプション	46,000：BT30 標準 46,000：HSK-E40 オプション
早送り速度(X/Y/Z)：m/min	90	90	90	90
早送り速度(B/C)：min ⁻¹	100/200	-	100/200	-
工具本数：本	10：BT30 標準 30/50：BT30 オプション 128/188/248/308/338：BT30 オプション 10：HSK-E40 オプション 30/50：HSK-E40 オプション 128/188/248/308/338：HSK-E40 オプション	10：BT30 標準 30/50：BT30 オプション 128/188/248/308/338：BT30 オプション 10：HSK-E40 オプション 30/50：HSK-E40 オプション 128/188/248/308/338：HSK-E40 オプション	10：BT30 標準 30/50：BT30 オプション 128/188/248/308/338：BT30 オプション 10：HSK-E40 オプション 30/50：HSK-E40 オプション 128/188/248/308/338：HSK-E40 オプション	10：BT30 標準 30/50：BT30 オプション 128/188/248/308/338：BT30 オプション 10：HSK-E40 オプション 30/50：HSK-E40 オプション 128/188/248/308/338：HSK-E40 オプション
パレット数：枚	固定テーブル 標準 2 オプション 42：リニアパレットシステム オプション 91：リニアパレットシステム オプション	固定テーブル 標準	固定テーブル 標準 2 オプション 42：リニアパレットシステム オプション 91：リニアパレットシステム オプション	固定テーブル 標準
NC装置	Matsuura L-Tech311B	Matsuura L-Tech311B	Matsuura L-Tech311B	Matsuura L-Tech311B