



MAM72 Series 機種仕様一覧表

	5軸制御立形マシニングセンタ MAM72-35V	5軸制御立形マシニングセンタ MAM72-42V PC32	5軸制御立形マシニングセンタ MAM72-52V PC15	5軸制御立形マシニングセンタ MAM72-70V	5軸制御横形マシニングセンタ MAM72-100H
最大工作物寸法：mm	標準 条件付き  Φ350×H315	標準 条件付き  Φ420×H315	 Φ520×H400	 Φ700×H500	新機付き  Φ1,020×H770
工作物許容質量：kg	60	60	300	500	780
軸移動量（X/Y/Z）：mm	550/440/580	550/440/580	1010/540/610	1,200/720/710	1,050/920/960
軸移動量（B,A/C）：deg	-125～+65/360	-125～+65/360	-125～+30/360	-125～+30/360	-120～+30/360
作業面の大きさ：mm	Φ130	Φ130	Φ400	500×500	630×630
主軸回転速度：min ⁻¹	12,000：BT40 標準 15,000：BT40 オプション 20,000：BT40 オプション ※HSK-A63オプションあり	12,000：BT40 標準 15,000：BT40 オプション 20,000：BT40 オプション ※HSK-A63オプションあり	15,000：BT40 標準 12,000：BT40 オプション 20,000：BT40 オプション ※HSK-A63オプションあり	15,000：BT40 標準 15,000トルクUp：BT40 オプション 20,000：BT40 オプション ※HSK-A63オプションあり	12,000：BT50 標準 10,000：BT50 オプション 15,000：BT50 オプション ※HSK-A100オプションあり
早送り速度（X/Y/Z）：m/min	60/60/60	60/60/60	60/60/60	60/60/60	60/60/50
早送り速度（B,A/C）：min ⁻¹	50/100	50/100	50/100	50/100	50/75
工具本数：本	60：BT40 標準 130/170/210/250/290/330：BT40 オプション 370/410/450/490/530：BT40 オプション	130：BT40 標準 170/210/250/290/330：BT40 オプション 370/410/450/490/530：BT40 オプション	130：BT40 標準 170/210/250/290/330：BT40 オプション 370/410/450/490/530：BT40 オプション	90：BT40 標準 130/170/210/250/290/330：BT40 オプション 370/410/450/490/530：BT40 オプション	60：BT50 標準 120：BT50 オプション 114/144/174/209：BT50 オプション 120/150/180/210/245：BT50 オプション
パレット数：枚	2 標準 32：タワーパレットシステム オプション 40：タワーパレットシステム オプション	32：タワーパレットシステム 標準	15：タワーパレットシステム 標準 1 オプション	2 標準 6：フロアパレットシステム オプション 18：タワーパレットシステム オプション	2 標準 6：フロアパレットシステム オプション
オペレーティングシステム	MIOS 4	MIOS 4	MIOS 3	MIOS 3	MIOS 3
NC装置	Matsura G-Tech 3i	Matsura G-Tech 3i	Matsura G-Tech 3i	Matsura G-Tech 3i	Matsura G-Tech 3i