

MAM Series 機種仕様一覧表

	5軸制御立形マシニングセンタ MAM72-35V	5軸制御立形マシニングセンタ MAM72-52V	5軸制御立形マシニングセンタ MAM72-70V	5軸制御横形マシニングセンタ MAM72-100H
最大工作物寸法 : mm	 <p>標準 条件付き</p> <p>60kg</p> <p>H315mm</p> <p>D350mm</p> <p>φ 350 × H315</p>	 <p>H400mm</p> <p>300kg</p> <p>Φ520mm</p> <p>φ 520 × H400</p>	 <p>H500mm</p> <p>500kg</p> <p>D700mm</p> <p>φ 700 × H500</p>	 <p>制限付き</p> <p>H770mm</p> <p>780kg</p> <p>D1,020mm</p> <p>φ 1,020 × H770</p>
工作物許容質量 : kg	60	300	500	780
軸移動量 (X/Y/Z) : mm	550/440/580	1010/540/610	1,200/720/710	1,050/920/960
軸移動量 (B,A/C) : deg	-125~+65/360	-125~+30/360	-125~+30/360	-120~+30/360
作業面の大きさ : mm	φ 130	φ 400	500 × 500	630 × 630
主軸回転速度 : min ⁻¹	<p>12,000 : BT40 標準</p> <p>15,000 : BT40 オプション</p> <p>20,000 : BT40 オプション</p> <p>※HSK-A63オプションあり</p>	<p>15,000 : BT40 標準</p> <p>12,000 : BT40 オプション</p> <p>20,000 : BT40 オプション</p>	<p>15,000 : BT40 標準</p> <p>15,000トルクUp : BT40 オプション</p> <p>20,000 : BT40 オプション</p>	<p>12,000 : BT50 標準</p> <p>10,000 : BT50 オプション</p> <p>15,000 : BT50 オプション</p> <p>※HSK-A100オプションあり</p>
早送り速度(X/Y/Z) : m/min	60/60/60	60/60/60	60/60/60	60/60/50
早送り速度(B,A/C) : min ⁻¹	50/100	50/100	50/100	50/75
工具本数 : 本	<p>60 : BT40 標準</p> <p>120/160/200/240/280/320 : BT40 オプション</p> <p>360/400/440/480/520 : BT40 オプション</p>	<p>130 : BT40 標準</p> <p>170/210/250/290/330 : BT40 オプション</p> <p>370/410/450/490/530 : BT40 オプション</p>	<p>90 : BT40 標準</p> <p>130/170/210/250/290/330 : BT40 オプション</p> <p>370/410/450/490/530 : BT40 オプション</p>	<p>60 : BT50 標準</p> <p>120 : BT50 オプション</p> <p>114/144/174/209 : BT50 オプション</p> <p>120/150/180/210/245 : BT50 オプション</p>
パレット数 : 枚	<p>2 標準</p> <p>32 : タワーパレットシステム オプション</p> <p>40 : タワーパレットシステム オプション</p>	<p>15 : タワーパレットシステム 標準</p>	<p>2 標準</p> <p>6 : タワーパレットシステム オプション</p> <p>18 : タワーパレットシステム オプション</p>	<p>2 標準</p> <p>6 : フロアパレットシステム オプション</p>
NC装置	Matsuura G-Tech 31i	Matsuura G-Tech 31i	Matsuura G-Tech 31i	Matsuura G-Tech 31i